



home entertainment

agile Unterhaltungselektronik GmbH  
Am Bach 11A 35083 Wetter/Amönau Tel +49-(0)6423/51421 Fax 51423  
http://www.agile.eu email@agile.eu

## AV - music streamer mit mini amp

- Entwicklungsziel:** Universelles Musikwiedergabegerät als Nachfolger für FM Tuner.  
Multizonen / -room Fähigkeit; mit integriertem Verstärker und Lautstärkeregerler
- Ausstattung:** Mikroprozessor gesteuert  
Stromversorgung erfolgt über Ringkern-Transformator mit 40VA;  
Netzteil mit 43.000µF Siebung  
Kopfhörerbuchse (Klinke 3,5 mm)  
Analog-Audio (Cinch) out  
Digitaler optischer Ausgang  
Digitaler Koaxialausgang (SPDIF)  
Integrierter 802.11g-Wi-Fi- und Ethernet-Anschluss (LAN RJ45)  
Fernbedienung
- Technik:** 24-Bit-DAC von Burr-Brown™  
Wiedergabe von MP3-, AAC-, WMA-, Ogg-, FLAC-, Apple Lossless-, WMA Lossless- und WAV-Musikdateien.  
Stellen Sie eine Verbindung zum SqueezeNetwork™ her, um auf Internetradio- und Musik dienste (z.B. MP3 Tunes, Radio Guide, Live 365, radioio und Shoutcast) zuzugreifen.  
Software SlimServer™ zum Zugriff auf die Musikbibliothek auf lokalen Computern.  
Gerät spielt auch Internetradio-Sender ohne PC-Unterstützung.  
Betriebssystem Windows, Apple und Linux werden unterstützt.
- AMP:**  
Mikroprozessor gesteuert  
26.400uF Impulskapazität bei zwei Kanälen  
Stromversorgung erfolgt über Ringkern-Transformator mit 100VA ; komplett geschirmt;  
Zusätzliche Pufferung mit hochwertigen MKP Kondensatoren.  
2 Kanäle mit max. 100W je Kanal; wenn alle Kanäle gleichzeitig gleich stark belastet werden, ist die Sinus Ausgangsleistung 62,5W pro Kanal.  
Unkritisch gegenüber niedrigen Impedanzen eines Lautsprechers.  
Line in L+R  
2x Line out L+R; als Pre- oder Tape out (per Jumper)  
Alps Motorpotentiometer  
Fernbedienbar  
Zusätzlich 3,5mm Klinke als IR in auf Rückseite
- Gehäuse:** Voll-Aluminium-Gehäuse mit 3mm Bodenblech und 3mm Aluminium-Deckel, RAL 9007 feinstruktur kunststoffbeschichtet.  
Frontblende 10mm Alu, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.  
Rückwand: Aluminium 1,5mm im Gehäuse integriert; damit Möglichkeit für verdeckte Kabel führung mit geschlossener Rückblende (optional); Serie mit offener Rückblende für Anschluß von high end Kabeln.  
Rückblende 10mm Alu mit Kabeldurchführung, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.  
4 höheneinstellbare DämpfungsfüÙe (Art.-Nr. 12126) optional montierbar.
- MaÙe:** Gewicht (netto, Stück) 6,5 kg  
BxHxT 450 x 81 x 350 mm
- Karton:** Gewicht (brutto) 9,0 kg  
BxHxT 530 x 200 x 560 mm