



home entertainment

agile Unterhaltungselektronik GmbH
Am Bach 11A 35083 Wetter/Amönau Tel +49-(0)6423/51421 Fax 51423
http://www.agile.eu email@agile.eu

AV - preamp

5.1 Dekoder Vorstufe mit Tuner (FM, AM, LW) und Phonostufe MM

Dekoder für : Dolby Digital, DTS, MPEG 2, Dolby ProLogic

Entwicklungsziel: Dekodervorstufe mit high end tauglichem Klangbild im bezahlbaren Preissegment
Jeder Lautsprecherausgang profitiert von einem stabilen Netzteil (durch größere Leistungsreserven besseres dynamisches Verhalten).
Daher ist eine hochgenaue, schnelle, rausch- und brummarme Stromversorgung notwendig.

Ausstattung: 3 Drehregler für Menü und Lautstärkebedienung
6 Taster für weitere Funktionen
20.000uF Siebkapazität.
Zusätzliche Pufferung mit hochwertigen MKP Kondensatoren.
1 x 80 VA Ringkerntrafos

Technik: Low-Drop-Stabilisierungsschaltung mit schnellem Op-Amp und PNP
Leistungstransistor, hochgenaue Referenzspannungsquelle. Stabilisierung der internen Betriebsspannungen mit Linearreglern.

Abgerundete Leiterbahnen, große Flächen für Betriebsspannungen und Masse.
Leiterplatte doppelseitig 70 µ Kupfer, durchkontaktiert.

Gehäuse: Voll-Aluminium-Gehäuse mit 3mm Bodenblech und 3mm Aluminium-Deckel, RAL 9007
feinstruktur kunststoffbeschichtet.
Frontblende 10mm Alu, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.
Rückwand: Aluminium 1,5mm im Gehäuse integriert; damit Möglichkeit für verdeckte Kabel
führung mit geschlossener Rückblende (optional); Serie mit offener Rückblende für Anschluß
von high end Kabeln.
Rückblende 10mm Alu mit Kabeldurchführung, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.
4 höheninstellbare DämpfungsfüÙe (Art.-Nr. 12126) optional montierbar.
Blaue Acrylscheibe für Display.

MaÙe: Gewicht (netto, Stück) 9 kg
BxHxT 450 x 81 x 350 mm

Karton: Gewicht (brutto) 11 kg
BxHxT 530 x 200 x 560 mm