



home entertainment

agile Unterhaltungselektronik GmbH
Am Bach 11A 35083 Wetter/Amönau Tel +49-(0)6423/51421 Fax 51423
<http://www.agile.eu> email@agile.eu

Step - dvd

DVD-Player mit Pioneer Laufwerk.

- Aufbau:** Epoxyharz (FR 4) Leiterplatte mit 70 μ Kupfer, zweiseitig, durchkontaktiert.
Galvanisch verzinkt.
Leiterbahnen gerundet für geringe Induktivität und Reflexionen.
Abschirmflächen für geringe Brummeinstreuung.
Masseführung für geringste Brummeinstreuung optimiert.
Burr-Brown OPs (OPA2134)
- Netzteil:** Ringkerntrafo mit 85 VA
Kanalgetrennte Spannungsversorgung für Analogteil, 20.000 μ F je Kanal
separate Spannungsversorgung für Digitalteil und Displaysteuerung.
AC-Kopplung mit Folien Kondensatoren.
Automatische standby Funktion -> geringer Stromverbrauch bei Erhaltung der Klangqualität, da "warmes" Gerät.
- Features:** Wiedergabe von DVD-RW im editierbaren VR-Mode; DivX-Wiedergabe (Ver. 3.11 und höher); PAL Progressive; PureCinema Progressive mit 2-3 pull down (NTSC); 108 MHz/12-Bit Video D/A-Wandler; 192kHz/24-Bit Audio D/A-Wandler; Video-Equalizer; Wiedergabe von MP3 und WMA; Neuer, schneller JPEG-Bildbetrachter; Advanced Disc Navigator mit animierter Titelvorschau; Zoom-Funktion; Audio DSP-Funktionen; 96kHz Digital-Ausgang; HDMI 1,3; USB Anschluß für Ton und Bild Wiederabe (auch gleichzeitig, Ton Dia Show); Scaler 1080p.
- Lesbare Formate:** DVD/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/JPEG
Wiedergabe von im VR-Modus aufgezeichneten DVD-RW (CPRM), Wiedergabe von im Video-Modus aufgezeichneten DVD-R/DVD-RW, DivX Video-Wiedergabe, JPEG Photo Viewer, MP3, WMA, Duales System (PAL/NTSC) (Videoausgang)
- Ausgänge:** SCART 1, RGB-Y/C-Videoausgang (auf SCART), Komponenten-Video ('Y'Pb'Pr') 1, HDMI 1.3, Composite-Videoausgang, Audioausgang analog, stereo (Cinch), Koaxialer Digitalausgang (Cinch), 5.1-Kanal-Audioausgang, analog (Cinch)
- Gehäuse:** Voll-Aluminium-Gehäuse mit 3mm Bodenblech und 3mm Aluminium-Deckel, RAL 9007 feinstruktur kunststoffbeschichtet.
Frontblende 10mm Alu, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.
Rückwand: Aluminium 1,5mm im Gehäuse integriert; damit Möglichkeit für verdeckte Kabelführung mit geschlossener Rückblende (optional); Serie mit offener Rückblende für Anschluß von high end Kabeln.
Rückblende 10mm Alu mit Kabeldurchführung, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.
Frontplattenplatine mit Display und 6 Tastern für die wichtigsten Funktionen.
Übrige Funktionen über die beigefügte agile System Fernbedienung.
Betätigung der Taster über massive Messingdrehteile (gestrahlt und verchromt).
Blaue Acrylscheibe für Display.
- Maße:** Gewicht (netto) 6,8kg
BxHxT 450 x 82 x 350 mm
- Karton:** Gewicht (brutto) 8,3 kg
BxHxT 530 x 200 x 560 mm